



# KARSIT

## K 22/102HX – SILVER CUT

Cena : 114 990,- Kč



### PROFI PŘEVODOVKA S UZÁVĚROU

### PROFI PŘEVODOVKA S UZÁVĚROU

**Na jaké použití je určen?** Tento traktor patří dlouhodobě díky své všestrannosti k nejžádanějším modelům. Je určen k sekání trávy na plochách o výměře cca 20.000 m<sup>2</sup>, velkou oblibu má i při sběru spadaneho listí. Silný motor se nezastaví ani při sekání přerostlé trávy. Velkou předností je převodovka s uzávěrou diferenciálu, která dovoluje výbornou ovladatelnost stroje v zimním období při práci se sněžnou frézou nebo radlicí. Jako příslušenství je možné využít např.: zametací kartáč, rozmetadlo, provzdušňovače trávníku, mulčovací sadu, deflektor, vozík aj. Pracují s ním nejen domácí uživatelé, ale i technické služby, obecní úřady a zájmové kluby.

**Motor** - výkonný 4-taktní vzduchem chlazený dvouválec V-TWIN s tlakovým mazáním

**Převodovka** – hydrostatická převodovka s uzávěrou diferenciálu, rychlost pojezdu ovládaná pedálem vpřed nebo vzad - jak hodně sešlápnete, tak rychle jedete

**Šasi** - robustní pevný rám konstruovaný na velké zatížení, litá přední náprava

**Výbava** - palivoměrem, digitální motohodiny, ampérmetr, světla, stavitelná sedačka, bezpečnostní systém, signalizace zaplnění koše, závěs, nárazník, oplachy sečení

### Sekací jednotka

- protiběžný dvounožový systém o záběru 102 cm se středovým výhozem travní hmoty
- ochrana proti poškození při střetu nože s pevnou překážkou pomocí střížných kolíků
- litá tělesa a příruby sečení s dlouhou životností
- oplachy – systém pro jednoduché čištění sekacího prostoru proudem vody
- vodící kolečka pro dokonalé kopírování terénu
- spouštění sečení elektromagnetickou spojkou ovládanou spínačem na palubní desce

MOTOR	Briggs & Stratton
TYP MOTORU, OBJEM	INTEK, 656 ccm
VÝKON - POČET VÁLČŮ	22 HP - 2V
PŘEVODOVKA - TUFF TORQ	HYDROSTAT - K 62
UZÁVĚRA DIFERENCIÁLU	<b>ANO</b>
RYCHLOST VPŘED / VZAD	0-9 / 0-4,5 km/hod.
VÝŠKA SEČENÍ, REGULACE	25 - 100 mm, 7 poloh
ZÁBĚR SEČENÍ, POČET NOŽŮ	102 cm - dvounožové
ZAPÍNÁNÍ SEČENÍ	elektromagnetické
POLOMĚR OTÁČENÍ	74 cm
SVAHOVÁ DOSTUPNOST	12° (20%)
KOLA PŘEDNÍ, ZADNÍ	16x6.50 – 8, 20x10.0 - 8
VNĚJŠÍ ROZMĚR (D x Š x V)	240 x 106 x 110 cm
HMOTNOST	281 kg
OBJEM NÁDRŽE, PALIVO	13 (l), BA 95 NATURAL
SBĚRNÝ KOŠ - OBJEM	300 l